

# Casseforti certificate a mobile doppia parete

## Certified double wall free standing safes

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Cassaforte doppia parete con certificazione S2 EN14450
- Speciale materiale ignifugo in fibra ceramica fra le pareti del corpo e all'interno del pannello della serratura
- Spessore porta 6 mm
- Spessore corpo int. 2 mm est. 3 mm
- Colore porta: grigio RAL 7001
- Colore corpo: grigio antracite
- Ripiani regolabili

### GENERAL SPECIFICATIONS

- Double wall safe with certification S2 EN 14450
- Special fire-proof material in ceramic fibre between the body wall and inside the lock panel
- Door thickness: 6 mm
- Body thickness int. 2 mm ext. 3 mm
- Door colour: grey RAL 7001
- Body colour: anthracite grey
- Adjustable shelves

**FS**

**CHIAVE DOPPIA MAPPA - Sp. porta 55 mm**  
**DOUBLE BITTED KEY LOCK - Door thickness 55 mm**

Serie-Series


### SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza a chiave doppia mappa a 6 leve con certificazione A2P

### LOCKING SYSTEM

- Double bitted security key lock, 6 levers, A2P certification

Mod. FS40



### Misure - Dimensions mm

Modello Mod.	Esterne-Ext. A B C	Interne-Int. A B C	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
FS40	450x330x380	375x255x285	2	1	43	28,00
FS65	490x660x410	370x575x300	4	2	80	64,00